



Spécifications système	VersaLink B405DN	
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 45 ppm Jusqu'à 38 ppm	
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Jusqu'à 28 ppm Jusqu'à 25 ppm	
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 110,000 pages / mois	
Volume d'impression moyen mensuel recommandé ²	Jusqu'à 12,000 pages	
Processeur	1.05 GHz double cœur	
Mémoire	2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB 3.0 à grande vitesse Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification par carte activée, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier	VersaLink B405DN	
Chargeur de documents		
Capacité ³	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V): 60 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	Recto: 50 à 125 g/m² Recto-verso: 60 à 125 g/m²	
Magasin pour départ manuel		
Capacité ³	150 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 à 220 g/m²	

Magasin pour départ manuel	Magasin pour départ manuel		
Types de support	Bond Papier standard Support cartonné Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Papier à en-tête Cartes fines Préimprimé Recyclé		
Magasin 1			
Capacité ³	550 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	60 à 220 g/m²		
Types de support	Bond Papier standard Support cartonné Personnalisé Perforé Étiquettes Papier à en-tête Cartes fines Préimprimé Recyclé		
Magasin 2 en option			
Capacité ³	550 feuilles chacun		
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	60 à 220 g/m²		
Types de support	Bond Papier standard Support cartonné Personnalisé Perforé Étiquettes Papier à en-tête Cartes fines Préimprimé Recyclé		
Capacité totale			
Capacité standard du périphérique³	700 feuilles		
Capacité totale du périphérique³	2,350 feuilles		
Production de papier			
Capacité de production ³	250 feuilles		
Recto verso automatique	Standard		
Caractéristiques du périphérique	VersaLink B405DN		
Alimentation électrique			
Europe	Tension: 220-240 VCA Fréquence: 50/60 Hz 6 A		
Consommation électrique			
Impression continue	620 watts ou moins		
Mode actif (attente) ⁴	60 watts ou moins		
Mode d'économie d'énergie (veille) ⁶	4 watts ou moins		

Conditions de fonctionnement			
Variation de température			
Stockage Fonctionnement	0 à 35° C 10 à 32° C		
Humidité relative	10 % à 85 %		
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement: 7.5 B(A) ou moins; En veille 5.3 B(A) ou moins		
Niveaux de pression sonore	Fonctionnement 56 dB(A) ou moins, En veille 30 dB(A) ou moins		
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	À la vitesse de 60 secondes		
Temps de préchauffage (sortie du mode économie d'énergie)	À la vitesse de 5 secondes		
Dimensions et poids (hors emballage)			
VersaLink B405DN	Largeur: 495 mm Profondeur: 495 mm Hauteur: 551 mm Poids: 22 kg		
Magasin 550 feuilles	Largeur: 432 mm Profondeur: 465 mm Hauteur: 94 mm Poids: 3.5 kg		
Dimensions et poids (avec emballage)			
VersaLink B405DN	Largeur: 618 mm Profondeur: 626 mm Hauteur: 713 mm Poids: 27.1 kg		
Magasin 550 feuilles	Largeur: 535 mm Profondeur: 754 mm Hauteur: 234 mm Poids: 5 kg		
Certification du système/Conformité			
Certifications	Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.		
Copie	VersaLink B405DN		
Scanner de documents	60 feuilles Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V)		
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : Jusqu'à 216 x 356 mm CAD R/V: 216 x 356 mm		
Vitesse en mode recto	Jusqu'à 47 cpm (copies par minute) Jusqu'à 45 cpm A4 / 210 x 297 mm		
Vitesse en mode recto verso	Jusqu'à 29 cpm (copies par minute) Jusqu'à 28 cpm A4 / 210 x 297 mm		
Temps de sortie de première copie	À la vitesse de 6 secondes depuis le plateau		
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
Quantité	1 à 999		
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %.		
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées		

Copie	VersaLink B405DN	
Fonctions de copie	Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Assemblage Contrôle du contraste Effacement de bords Copie carte d'identité N pages par feuille Réduction/agrandissement 25% à 400% Décalage image Type de document Copie échantillon Définition	
Impression	VersaLink B405DN	
Temps de sortie de première pαge	À la vitesse de 8 secondes	
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (amélioré)	
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™	
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier	
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Création de cahiers Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut) Paramètres Earth Smart du pilote Xerox®	
Impression depuis USB	Permet l'impression mobile à partir d'un port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, , TIFF, XPS, PDF/A	
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® 10.9 et versions ultérieures Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2	
Protocoles réseau	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Secure FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés	
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Polices	Polices PostScript : 144 Polices PCL : 82	

Solutions mobiles et apps de périphérique mobile		
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouvec site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponible et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'impor quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.	
Xerox [®] Global Print Driver [®]	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gére les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateur d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.	
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il so nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photo pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aid d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.	
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play™ Store et sur Apple® App Store)	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers le système de stockage cloud et de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphériques simplifie la recherche et l'association d'un appareil mobile à une imprimante multifonctions Xerox® située à proximité.	
Numérisation	VersaLink B405DN	
Fonction	Numérisation noir et blanc et couleur	
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou par télécopie	
Recto Vitesse de numérisation	Noir et blanc: Numérisation jusqu'à 55 ipm – 53 ipm A4 / 210 x 297 mm Couleur: Numérisation jusqu'à 29 ipm – 28 ipm A4 / 210 x 297 mm	
Recto-verso Vitesse de numérisation	Noir et blanc: Numérisation jusqu'à 26 ipm – 25 ipm A4 / 210 x 297 mm Couleur: Numérisation jusqu'à 14 ipm – 14 ipm A4 / 210 x 297 mm	
Résolution	Optique: 600 x 600 ppp	
Profondeur de pixels	24 bits Couleur / 8 bits Niveaux de gris	
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : Jusqu'à 216 x 356 mm Chargeur de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm	
Protocole d'archivage réseau	FTP SMTP SMB/SMB2	
Formats de fichiers	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec possibilité de recherche PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A	
Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN	
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation répertoire principal Numérisation USB Numérisation courrier électronique Numérisation réseau (FTP ou navigation SMB)	
Solutions logicielles		
Applications Xerox [®] ConnectKey [®] (sur Xerox [®] App Gallery	Augmentez la productivité des utilisateurs et écourtez les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il vous suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères, sans serveur, sur le périphérique.	

Sécurité	VersaLink B405DN		
Fonctions de sécurité	Cryptage 256 bits Contrôles d'accès Journal d'audit Création automatique de certificats auto-signés Validation du chemin de certificats Paramètres de révocation de certificat Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Filtrage des adresses IP Authentification réseau Filtrage des ports Autorisations basées sur les rôles Messagerie sécurisée Fax sécurisé Impression sécurisée Numérisation sécurisée Certificats de sécurité Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS		
Logiciel Xerox® PrintSafe (en option)	Ce logiciel d'authentification s'intègre dans les lecteurs et cartes reconnus par l'industrie et fournit un accès PIN à toute imprimante ou presque dans un environnement client d'impression sécurisée. Il est compatible avec les périphériques Xerox® comme avec ceux des autres fournisseurs. Il permet d'utiliser un grand nombre de cartes et de lecteurs sécurisés standard.		
Télécopie ^s VersaLink B405DN			
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s		
Mémoire	4 Mo		
Résolution	Jusqu'à Résolution 600 x 600 ppp		
Compression	MH, MR, MMR, JBIG		
Fonctions de télécopie	Walk-up Fax, LAN Fax, Fax direct, Transfert fax vers courrier électronique, Numérotation fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)		
Gestion du périphérique			
Xerox® CentreWare® Web			
	 Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs. 		
Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques in	tégrés		
État du périphérique	Serveur web intégré • État/contenu du magasin • État des consommables		
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression (suspendre, libérer, promouvoir et supprimer)		
Soumission de travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) Sélection des options de sortie		
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance		
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39		
Services d'impression à distance			
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.		
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.		

Services d'impression à distance			
Assistant de maintenance		Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.	
Comptabilisation			
Comptabilisation standard Xerox	0		
Suivi		Utilisation des copies, impressions, fax, numérisations et	courriers électroniques
Comptabilisation		Jusqu'à 9999 comptes utilisateur avec SSD installé Jusqu'à 1000 comptes utilisateur sans SSD installé (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (Client)	
Fonctions		 Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard. 	
Options de comptabilisation – Co	mptabilisation réseau (perm	net au serveur central de gérer l'ensemble de la compta	bilisation)
		de numérisation et de télécopie serveur. Nombreuses solutions disponibles grâce au programm www.xerox.com Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge d Le périphérique demande l'authentification du compte bases de données d'utilisateurs et de comptes.	orise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, e Xerox Alliance Partner. Pour plus de détails, rendez-vous sur u protocole HTTPS. à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes reau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau
Contenu du coffret			
		Imprimante multifonctions VersaLink B405 Cartouche de toner capacité standard : 5 900 impressions ⁶ CD Logiciels et documentation (Guides sur la sécurité, la règlementation, le recyclage et la mise au rebut, Pilotes d'imprimante et Garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Cordon fax	
Fournitures et accessoires	Quantité		Numéro de référence
Consommables			
Cartouches de toner capacité standard	5 900 standard pages ⁸		106R03580
Cartouches de toner grande capacité	13 900 standard pages ⁸		106R03582
Cartouches de toner extra-grande capacité	24 600 standard pages ⁶		106R03584
Cartouche tambour	65 000 standard pages ⁷		101R00554
Accessoires			
Magasin 550 feuilles			497K13630
Kit de productivité αvec disque SSD de 16 Go			
Kit de productivité avec disque SS	SD de 16 Go		097S04913

Kit d'adaptateur réseau sans fil

497K16750

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité du papier s'entend pour un support de 75 g/m²; elle varie en fonction des différents grammages.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ Ligne téléphonique requise.

⁶ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

