



Spécifications système	VersaLink C400N VersaLink C400DN	
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 35 ppm couleur et noir et blanc	
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 23 ppmcouleur et noir et blanc	
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 80,000 pages / mois	
Volume d'impression moyen mensuel recommandé ²	Jusqu'à 5,000 pages	
Processeur	1.05 GHz double cœur	
Mémoire	2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB 3.0 à grande vitesse Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option NFC Tap-to-Pair	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification par carte activée, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier	VersaLink C400N VersaLink C400DN	
Magasin pour départ manuel		
Capacité ³	150 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm	
Grammages	60 – 220 g/m²	
Types de support	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Étiquettes Enveloppes Personnalisé	
Magasin 1		
Capacité ³	550 feuilles	
Formats	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	

Magasin 1			
Grammages	60 – 220 g/m²		
Types de support	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Personnalisé		
Magasin 2 en option			
Capacité ³	550 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	60 – 220 g/m²		
Types de support	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Personnalisé		
Capacité totale			
Capacité standard du périphérique ³	700 feuilles		
Capacité totale du périphérique ³	1,250 feuilles		
Production de papier			
Capacité de production ³	250 feuilles		
Recto verso automatique	N/D	Standard	
Caractéristiques du périphérique	VersaLink C400N	VersaLink C400DN	
Alimentation électrique			
Europe	Tension: 220-240 VCA+/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz+/- 3Hz, 6 A		
Consommation électrique			
Impression continue	705 watts ou moins		
Mode actif (attente) ⁴	76 watts ou moins		
Mode d'économie d'énergie (veille)	4 watts ou moins		
Conditions de fonctionnement			
Variation de température Stockage Fonctionnement	0° C à 35° C 10° C à 32° C		
Humidité relative	10 % à 85 %		
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement: 6.88 B(A) ou moins; En veille 5.0 B(A) ou moins		
Niveaux de pression sonore	Fonctionnement 53.1 dB(A) ou moins, En veille 29.2 dB(A) ou moins		
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	À la vitesse de 60 secondes		
Temps de préchauffage (sortie du mode économie d'énergie)	À la vitesse de 6 secondes		

Dimensions et poids (hors emballage)			
VersaLink C400N	Largeur: 491 mm Profondeur: 488 mm Hauteur: 399 mm Poids: 26 kg		
Magasin 550 feuilles	Largeur: 427 mm Profondeur: 485 mm Hauteur: 138 mm Poids: 3.9 kg		
Dimensions et poids (avec emballag	e)		
VersaLink C400N	Largeur: 627 mm Profondeur: 638 mm Hauteur: 526 mm Poids: 30.45 kg		
Magasin 550 feuilles	Largeur: 590 mm Profondeur: 544 mm Hauteur: 241 mm Poids: 5.3 kg		
Certification du système/Conformité			
Certifications	Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.		
Impression	VersaLink C400N VersaLink C400DN		
Temps de sortie de première page	À la vitesse de 13 secondes Couleur / 12 secondes Noir et blanc		
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp (amélioré)		
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™		
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier		
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Création de cahiers Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut - DN uniquement) Paramètres Earth Smart du pilote Xerox®		
Impression depuis USB	Permet l'impression mobile à partir d'un port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2		

Impression	VersaLink C400N VersaLink C400DN		
Protocoles réseau	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Secure FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés		
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS		
Polices	Polices PostScript : 144 Polices PCL : 82		
Solutions mobiles et apps de périphé	rique mobile		
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.		
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® e non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.		
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.		
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.		
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.		
Solutions logicielles			
Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox® App Gallery	Augmentez la productivité des utilisateurs et écourtez les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il vous suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères, sans serveur, sur le périphérique.		
Sécurité	VersaLink C400N VersaLink C400DN		
Fonctions de sécurité	Cryptage 256 bits Contrôles d'accès Journal d'audit Création automatique de certificats auto-signés Validation du chemin de certificats Paramètres de révocation de certificat Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Nettoyage immédiat du disque (avec HDD en option) Filtrage des adresses IP Authentification réseau Filtrage des ports Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Certificats de sécurité Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS		
Logiciel Xerox® PrintSafe (en option)	Ce logiciel d'authentification s'intègre dans les lecteurs et cartes reconnus par l'industrie et fournit un accès PIN à toute imprimante ou presque dans un environnement client d'impression sécurisée. Il est compatible avec les périphériques Xerox® comme avec ceux des autres fournisseurs. Il permet d'utiliser un grand nombre de cartes et de lecteurs sécurisés standard.		
Gestion du périphérique			
Xerox® CentreWare® Web			
	 Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs. 		

Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés				
État du périphérique	Serveur web intégré • État/contenu du magasin • État/des consempables			
	État des consommables			
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression (suspendre, libérer, promouvoir et supprimer)			
Soumission de travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) Sélection des options de sortie			
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestic	on des périphériques à distance		
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39			
Services d'impression à distance				
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que le			
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox e stocks manuellement.	en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos		
Assistant de maintenance	Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.			
Comptabilisation				
Comptabilisation standard Xerox®				
Suivi	Utilisation de l'impression			
Comptabilisation	Jusqu'à 9999 comptes utilisateur avec HHD installé Jusqu'à 1000 comptes utilisateur sans HHD installé (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (Client)			
Fonctions	 Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard. 			
Options de comptabilisation – Comp	tabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la c	comptabilisation)		
	 Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. Nombreuses solutions disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte. 			
Contenu du coffret				
	Imprimante couleur VersaLink C400 Cartouche d'impression initiale : une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : 2 000 impressions ⁶ , Noir : 3 000 impressions ⁶) CD Logiciels et documentation (Guides sur la sécurité, la règlementation, le recyclage et la mise au rebut, Pilotes d'imprimante et Garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation			
Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence		
Consommables				
Cartouches de toner capacité standard	Cyan: 2 500 standard pages ⁵ Magenta: 2 500 standard pages ⁵ Jaune: 2 500 standard pages ⁵ Noir: 2 500 standard pages ⁵	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500		
Cartouches de toner grande capacité	Cyan: 4800 standard pages ⁵ Magenta: 4800 standard pages ⁵ Jaune: 4800 standard pages ⁵ Noir: 5000 standard pages ⁵	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516		

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence	
Consommables			
Cartouches de toner extra-grande capacité	Cyan: 8 000 standard pages ⁵ Magenta: 8 000 standard pages ⁵ Jaune: 8 000 standard pages ⁵ Noir: 10 500 standard pages ⁵	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528	
Cartouche tambour	Cyan: 60 000 standard pages ⁶ Magenta: 60 000 standard pages ⁶ Jaune: 60 000 standard pages ⁶ Noir: 60 000 standard pages ⁶	108R01121	
Récupérateur toner usagé	30 000 en standard pages ⁶	108R01124	
Accessoires	Accessoires		
Magasin 550 feuilles		097S04400	
Kit de productivité αvec disque dur 320 Go		097S04914	
Support		497K13660	
Adaptateur réseau sans fil		497K16750	

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

www.xerox.com/office

Les configurations varient selon les pays.



² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité s'entend pour un support de 20 lb / 75 g/m² ; elle varie en fonction des différents grammages.

^{*}États d'alimentation définis conformèment aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

*Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

*Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.