

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C405 Couleur



Spécifications système		VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Vitesse en recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 35 ppm couleur et noir et blanc		
Vitesse en recto verso A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 23 ppm couleur et noir et blanc		
Cycle opératoire mensuel¹	Jusqu'à 80,000 pages / mois		
Volume d'impression moyen mensuel recommandé²	Jusqu'à 5,000 pages		
Processeur	1.05 GHz double cœur		
Mémoire	2 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB 3.0 à grande vitesse Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option NFC Tap-to-Pair		
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification par carte activée, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)		
Gestion du papier		VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Chargeur de documents			
Capacité²	Chargeur automatique de documents recto verso à lecture simultanée (CAD R/VLS): 50 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	60 – 125 g/m ²		
Magasin pour départ manuel			
Capacité³	150 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm		
Grammages	60 – 220 g/m ²		

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C405 Couleur

Magasin pour départ manuel	
Types de support	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Étiquettes Enveloppes Personnalisé
Magasin 1	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 – 220 g/m ²
Types de support	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Personnalisé
Magasin 2 en option	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 – 220 g/m ²
Types de support	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Personnalisé
Capacité totale	
Capacité standard du périphérique³	700 feuilles
Capacité totale du périphérique³	1,250 feuilles
Production de papier	
Capacité de production³	250 feuilles
Recto verso automatique	N/D
	Standard
Caractéristiques du périphérique	VersaLink C405N
	VersaLink C405DN
Alimentation électrique	
Europe	Tension: 220-240 VCA+/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz+/- 3Hz, 6 A
Consommation électrique	
Impression continue⁶	750 watts ou moins
Mode actif (attente)⁶	82 watts ou moins

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C405 Couleur

Consommation électrique	
Mode d'économie d'énergie (veille) ¹	4 watts ou moins
Conditions de fonctionnement	
Variation de température Stockage Fonctionnement	0° C à 35° C 10° C à 32° C
Humidité relative	10 % à 85 %
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement: 6.88 B(A) ou moins; En veille 5.0 B(A) ou moins
Niveaux de pression sonore	Fonctionnement 52.3 dB(A) ou moins, En veille 28.7 dB(A) ou moins
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	À la vitesse de 60 secondes
Temps de préchauffage (sortie du mode économie d'énergie)	À la vitesse de 6 secondes
Dimensions et poids (hors emballage)	
VersaLink C405N	Largeur: 432 mm Profondeur: 540 mm Hauteur: 599 mm Poids: 33 kg
Magasin 550 feuilles	Largeur: 427 mm Profondeur: 485 mm Hauteur: 138 mm Poids: 3.9 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	
VersaLink C405N	Largeur: 602 mm Profondeur: 669 mm Hauteur: 761 mm Poids: 39 kg
Magasin 550 feuilles	Largeur: 590 mm Profondeur: 544 mm Hauteur: 241 mm Poids: 5.3 kg
Certification du système/Conformité	
Certifications	Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .
Copie	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Scanner de documents	50 feuilles Chargeur automatique de documents recto verso à lecture simultanée (CAD R/VLS)
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : Jusqu'à A4 CAD R/V: Jusqu'à 216 x 356 mm
Vitesse en mode recto	Jusqu'à 35 cpm A4 / 210 x 297 mm
Vitesse en mode recto verso	Jusqu'à 23 cpm A4 / 210 x 297 mm
Temps de sortie de première copie	À la vitesse de 11 secondes couleur / 8 secondes noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C405 Couleur

Copie	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Fonctions de copie	Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Assemblage Contrôle du contraste Effacement de bords Copie carte d'identité N pages par feuille Réduction/agrandissement 25 % à 400 % Décalage image Type de document Copie échantillon Définition	
Impression	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Temps de sortie de première page	À la vitesse de 13 secondes Couleur / 12 secondes Noir et blanc	
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp (amélioré)	
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™	
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier	
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Création de cahiers Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut - DN uniquement) Paramètres Earth Smart du pilote Xerox®	
Impression depuis USB	Permet l'impression mobile à partir d'un port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A	
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2	
Protocoles réseau	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Secure FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés	
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Polices	Polices PostScript : 144 Polices PCL : 82	

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C405 Couleur

Solutions mobiles et apps de périphérique mobile	
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play™ Store et sur Apple® App Store)	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers le système de stockage cloud et de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphériques simplifie la recherche et l'association d'un appareil mobile à une imprimante multifonctions Xerox® située à proximité.
Numérisation	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Fonction	Noir et blanc et Couleur Numérisation
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou par télécopie
Recto Vitesse de numérisation	Noir et blanc: Numérisation jusqu'à 40 ipm – 38 ipm A4 / 210 x 297 mm Couleur: Numérisation jusqu'à 21 ipm – 20 ipm A4 / 210 x 297 mm
Recto-verso Vitesse de numérisation	Noir et blanc: Numérisation jusqu'à 52 ipm – 50 ipm A4 / 210 x 297 mm Couleur: Numérisation jusqu'à 27 ipm – 26 ipm A4 / 210 x 297 mm
Résolution	Optique : 600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	24 bits Couleur 8 bits Niveaux de gris
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : Jusqu'à A4 / 210 x 297 mm Chargeur de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm
Protocole d'archivage réseau	FTP SMTP SMB/SMB2/SMB3
Formats de fichiers	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec possibilité de recherche PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation répertoire principal Numérisation USB Numérisation courrier électronique Numérisation réseau (FTP ou navigation SMB)
Solutions logicielles	
Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs et écoutez les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il vous suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères, sans serveur, sur le périphérique.

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C405 Couleur

Sécurité	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Fonctions de sécurité	Cryptage 256 bits Contrôles d'accès Journal d'audit Création automatique de certificats auto-signés Validation du chemin de certificats Paramètres de révocation de certificat Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Nettoyage immédiat du disque (avec HDD en option) Filtrage des adresses IP Authentification réseau Filtrage des ports Autorisations basées sur les rôles Messagerie sécurisée Fax sécurisé Impression sécurisée Numérisation sécurisée Certificats de sécurité Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS	
Logiciel Xerox® PrintSafe (en option)	Ce logiciel d'authentification s'intègre dans les lecteurs et cartes reconnus par l'industrie et fournit un accès PIN à toute imprimante ou presque dans un environnement client d'impression sécurisée. Il est compatible avec les périphériques Xerox® comme avec ceux des autres fournisseurs. Il permet d'utiliser un grand nombre de cartes et de lecteurs sécurisés standard.	
Télécopie ³	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s	
Mémoire	4 Mo	
Résolution	Jusqu'à Résolution 600 x 600 ppp	
Compression	MH, MR, MMR, JBIG	
Fonctions de télécopie	Walk-up Fax, LAN Fax, Fax direct, Transfert fax vers courrier électronique, Numérotation fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)	
Gestion du périphérique		
Xerox® CentreWare® Web		
	<ul style="list-style-type: none"> • Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants • Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs. 	
Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés		
État du périphérique	Serveur web intégré <ul style="list-style-type: none"> • État/contenu du magasin • État des consommables 	
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression (suspendre, libérer, promouvoir et supprimer)	
Soumission de travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) Sélection des options de sortie	
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39	
Services d'impression à distance		
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.	

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C405 Couleur

Services d'impression à distance		
Assistant de maintenance	Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.	
Comptabilisation		
Comptabilisation standard Xerox®		
Suivi	Utilisation des copies, impressions, fax, numérisations et courriers électroniques	
Comptabilisation	Jusqu'à 9999 comptes utilisateur avec HDD installé Jusqu'à 1000 comptes utilisateur sans HDD installé (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (Client)	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils. • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard. 	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)		
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système. • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur. • Nombreuses solutions disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.com • Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers. • Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte. 	
Contenu du coffret		
	Imprimante multifonctions couleur VersaLink C405 Cartouche d'impression initiale : une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : 2 000 impressions ⁶ , Noir : 3 000 impressions ⁶) CD Logiciels et documentation (Guides sur la sécurité, la réglementation, le recyclage et la mise au rebut, Pilotes d'imprimante et Garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Cordon fax	
Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 2 500 standard pages ⁶ Magenta : 2 500 standard pages ⁶ Jaune : 2 500 standard pages ⁶ Noir : 2 500 standard pages ⁶	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 4 800 standard pages ⁶ Magenta : 4 800 standard pages ⁶ Jaune : 4 800 standard pages ⁶ Noir : 5 000 standard pages ⁶	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
Cartouches de toner extra-grande capacité	Cyan : 8 000 standard pages ⁶ Magenta : 8 000 standard pages ⁶ Jaune : 8 000 standard pages ⁶ Noir : 10 500 standard pages ⁶	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
Unité d'impression (inclut 4 unités d'impression)	Cyan : 60 000 standard pages ⁷ Magenta : 60 000 standard pages ⁷ Jaune : 60 000 standard pages ⁷ Noir : 60 000 standard pages ⁷	108R01121
Récupérateur toner usagé	30 000 en standard pages ⁷	108R01124
Accessoires		
Magasin 550 feuilles		097S04400
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		097S04914
Support		497K13660
Adaptateur réseau sans fil		497K16750

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C405 Couleur

² Débit d'impression mensuel régulier escompté.

³ La capacité du papier s'entend pour un support de 75 g/m² ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ Requiert une ligne téléphonique analogique.

⁶ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m². Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

www.xerox.com/office

Les configurations varient selon les pays.

©2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN et DNI). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de changer sans préavis.
2/17 BR20954 - VC4SS-02FA

