

Xerox® VersaLink®

Imprimante multifonctions couleur

C605

Les imprimantes multifonctions VersaLink C605 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.com.

Caractéristiques techniques du système	VersaLink 605/X	VersaLink 605/XL
Vitesse en mode recto A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 53 ppm en couleur et en noir et blanc	
Vitesse en mode recto verso A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 50 ppm en couleur et en noir et blanc	
Volume mensuel ¹	Jusqu'à 120 000 pages ¹	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé ²	Jusqu'à 15 000 pages	
Disque dur	Disque dur 250 Go	
Processeur	1,05 GHz	
Mémoire	4 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Tap-to-Pair	
Fonctionnalités du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de la numérisation, aperçu de la télécopie, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne	
Caractéristiques du périphérique		
Caractéristiques électriques		
Europe	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A	
Consommation électrique		
Impression continue ⁴	820 watts max.	
Mode Prêt (En attente) ⁴	90 watts max.	
Mode économie d'énergie (veille) ⁴	0,9 watts max.	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures (Stockage)	0 °C à 35 °C	
Plage de température (Fonctionnement)	10 °C à 32 °C	
Humidité relative	15 % à 85 %	
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7,27 B(A) max ; En attente : 4,84 B(A) max	
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 57,4 dB(A) max ; En attente 33,5 dB(A) max	
Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)	65 secondes seulement	
Temps de préchauffage (du mode veille à l'état Interface prête)	11 secondes seulement	

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C605

Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C605/X et XL	470 mm	503 mm	643,7 mm	36,1 kg
Magasin 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Magasin grande capacité	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C605/X et XL	594 mm	655 mm	789 mm	44 kg
Magasin 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Magasin grande capacité	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Certifications				
	Pour afficher la dernière liste des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Impression				
Temps de sortie de première impression	10 secondes seulement en couleur et en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier			
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications État en temps réel bidirectionnel Création de cahiers Mode Brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression depuis USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Conservation et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote			
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versions 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés			
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS			
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83			

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C605

Copie	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso à un passage 100 feuilles (CAD R/V)
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm CAD R/V : jusqu'à 216 x 356 mm
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 53 cpm A4 / 210 x 297 mm
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 47 cpm A4 (210 x 297 mm)
Temps de sortie de première copie	Seulement 7 secondes en couleur/5 secondes en noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 400 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Accès simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctions de copie	Suppression automatique de fond Copie de livres avec effacement du centre Assemblage Réglage du contraste Effacement de bords Copie Carte d'identité N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Décalage image Type de document Épreuve de copie Définition
Numérisation	
Fonctionnalité	Numérisation noir et blanc et couleur
Accès simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : Jusqu'à 46 ipm au format A4 Couleur : Jusqu'à 46 ipm au format A4
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : Jusqu'à 71 ipm au format A4 Couleur : Jusqu'à 52 ipm au format A4
Résolution	Optique – 600 x 600 ppp
Profondeur de pixels	Couleur 24 bits/niveaux de gris 8 bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm Chargeur de documents : jusqu'à 216 x 356 mm
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB
Formats de fichiers	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF interrogeable PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers Accueil Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Browse FTP ou Browse SMB)
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles depuis Xerox® App Gallery)	Augmentent la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger sur le périphérique ConnectKey.

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C605

Télécopie	
Fax⁵	
Vitesse de fax	33,6 Kbits/s
Mémoire	4 Mo
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de fax	Fax local, fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Solutions mobiles et applis de périphérique mobile	
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter Mobile Express Driver à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistre la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, enregistre les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et réduit ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
Apple® AirPrint®	Imprimez vos courriers électroniques, photos et documents bureautiques importants directement à partir d'un Apple iPhone® ou d'un iPad® sans avoir à installer de pilote ni à brancher de câble. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plug-in Xerox® Print Service pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante multifonctions via un réseau sans fil. Vous disposez pour ce faire de nombreuses options d'impression telles que l'impression recto verso, l'agrafage et la libération d'impression sur saisie d'un code de sécurité. Le plug-in peut être téléchargé gratuitement depuis la boutique en ligne Google Play™.
Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur Google Play™ Store et Apple® App Store)	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. Rien de plus simple que de créer des flux de travail Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions. Grâce à la fonction de découverte automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous détectez aisément les terminaux mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante multifonctions Xerox® la plus proche.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en favorisant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.

Sécurité	
Fonctions de sécurité standard	Vérification du micrologiciel Gestion des certificats de sécurité Création automatique de certificats auto-signés Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Validation du chemin de certificat Écrasement immédiat du disque dur Chiffrement AES 256 bits FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Authentification réseau Contrôles d'accès Autorisations basées sur les rôles Filtrage de domaines Filtrage des adresses IP Filtrage de port Journal d'audit Messagerie sécurisée Fax sécurisé Impression protégée Numérisation sécurisée
Comptabilisation	
Comptabilisation standard / Comptabilisation réseau (standard) Xerox®	
Suivi	Utilisation des copies, impressions, télécopies, numérisations et courriers électroniques
Comptabilisation	Comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur, 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID d'utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils • Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard
Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge du protocole HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers.
Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité³	Chargeur automatique de documents recto verso à un passage (CAD R/V) : 100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Grammages	Recto : 60 à 128 g/m ² Recto verso : 60 à 128 g/m ²
Départ manuel	
Capacité³	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C605

Types de support	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types de support	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppe
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m ²
Types de support	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Magasin grande capacité (en option sur le modèle XL, non disponible sur le modèle X – un seul magasin supplémentaire de 550 feuilles peut être ajouté au magasin grande capacité)	
Capacité³	2 000 feuilles
Formats	A4
Grammages	60 à 176 g/m ²
Types de support	Bond Standard Perforé En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité standard du périphérique³	700 feuilles
Capacité maximale du périphérique³	3 250 feuilles

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C605

Réception/ finition	
Capacité ³	Jusqu'à 400 feuilles
Impression recto verso automatique	En standard
Module de finition (en option sur le modèle XL, non disponible sur le modèle X)	
Capacité ³	Bac de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Module à casiers (en option sur le modèle XL, non disponible sur le modèle X)	
Capacité ³	Quatre casiers de 100 feuilles
Gestion des périphériques	
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Xerox® Embedded Web Server – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Facturation/Utilisation • Liens rapides
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion de la file d'attente des travaux : afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote Services	
Relevés automatiques de compteurs	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final dans des opérations chronophages et garantit l'envoi des relevés de compteurs à Xerox dans le respect des délais.
Réapprovisionnement automatique des consommables	Commande automatiquement des consommables pour les périphériques Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
MaintenanceAssistant	Constitue un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.
Contenu de l'emballage	
	Imprimante multifonctions couleur VersaLink C605 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque (Cyan, Magenta, Jaune : 6 000 impressions ⁶ ; Noir : 10 000 impressions ⁶ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'impression et garantie) Guide d'installation Guide d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Fil téléphonique pour télécopieur

Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C605

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches d'impression capacité standard	Noir : 6 000 pages standard ⁶ Cyan : 6 000 pages standard ⁶ Magenta : 6 000 pages standard ⁶ Jaune : 6 000 pages standard ⁶	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartouches d'impression grande capacité	Noir : 12 200 pages standard ⁶ Cyan : 10 100 pages standard ⁶ Magenta : 10 100 pages standard ⁶ Jaune : 10 100 pages standard ⁶	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Cartouches d'impression très grande capacité	Noir : 16 900 pages standard ⁶ Cyan : 16 800 pages standard ⁶ Magenta : 16 800 pages standard ⁶ Jaune : 16 800 pages standard ⁶	106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
Éléments de maintenance courante		
Modules photorécepteurs	Cyan : 40 000 pages ⁷ Magenta : 40 000 pages ⁷ Jaune : 40 000 pages ⁷ Noir : 40 000 pages ⁷	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Récupérateur toner usagé	30 000 pages ⁷	108R01416
Accessoires		
Magasin 550 feuilles		097S04949
Magasin grande capacité		097S04948
Caisson de rangement		097S04955
Support/Roulettes (inclus avec le magasin grande capacité et le caisson de rangement)		097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)		497K16750
Lecteur de carte interne		497K18120

¹ Volume maximum attendu sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

² Volume d'impression mensuel régulier escompté.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR[®] Programme pour les équipements d'impression.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ Pages standard moyennes. Volumes définis conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/le format du support et la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox Green World Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

Les configurations varient selon les pays.